

機能一覧

システム管理	
システム構成	<ul style="list-style-type: none"> RDライセンス設定 仮想端末スケジュール設定 仮想端末ネットワーク設定 仮想端末バックアップ設定 データベース切替 拡張通信接続制御サーバー設定 環境設定
パフォーマンス確認	<ul style="list-style-type: none"> CSVファイル(エクスポート) パフォーマンス監視設定
ログ閲覧	<ul style="list-style-type: none"> システム稼働ログ閲覧 イベントログ閲覧 CSVファイル(エクスポート) アラート設定(イベントログ)
サーバーメンテナンス	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードに切替 リモート接続新規受付モードに切替 メンテナンスモードに切替 利用状況確認 スケジュール設定
SQL Server冗長化管理	<ul style="list-style-type: none"> 冗長化(クラスター)構成の作成 補助サーバー変更 今すぐ切替(スイッチオーバー) 自動切替設定(フェールオーバー) 同期設定(レプリケーション) 冗長化(クラスター)構成の解除
クラスター構成 仮想端末管理	<ul style="list-style-type: none"> クラスターに登録 別のホストに移動(ライブマイグレーション) 別のホストに移動(クイックマイグレーション) クラスターから削除 クラスター設定 仮想端末制御ホスト設定 機能概要表示
システム管理設定	<ul style="list-style-type: none"> 管理者設定 アラート制限自動解除設定 通知設定 ログ設定 仮想端末設定 SKYDIVアップデート設定
Microsoft Azure管理	<ul style="list-style-type: none"> サブスクリプション管理 リソースグループ管理 イメージ管理 ベースイメージ(AVD用)管理 ストレージアカウント確認 仮想端末サイズ / 台数確認 アラート設定 機能概要表示

カタログ管理		
カタログ作成	<ul style="list-style-type: none"> 仮想端末 (VDI) カタログ (共有端末 / 専用端末) 	<ul style="list-style-type: none"> 仮想端末操作(追加) 仮想端末操作(再作成 / 更新) 仮想端末操作(設定変更)
	<ul style="list-style-type: none"> 仮想端末 (Azure VDI) カタログ (共有端末 / 専用端末) 	<ul style="list-style-type: none"> 仮想端末操作(追加) 仮想端末操作(再作成 / 更新) 仮想端末操作(設定変更)
	<ul style="list-style-type: none"> リモート接続サーバー (RDS) カタログ (デスクトップ公開 / アプリケーション公開) 	<ul style="list-style-type: none"> リモート接続操作(接続上限数変更) リモート接続操作(公開デスクトップ / アプリケーション変更)
	<ul style="list-style-type: none"> リモート接続サーバー (AVD) カタログ (デスクトップ公開 / アプリケーション公開) 	<ul style="list-style-type: none"> 仮想端末操作(追加) 仮想端末操作(再作成 / 更新) 仮想端末操作(設定変更) リモート接続操作(接続上限数変更・公開デスクトップ / アプリケーション変更)
	<ul style="list-style-type: none"> リモート接続サーバー (Linux) カタログ (アプリケーション公開) 	<ul style="list-style-type: none"> リモート接続操作(接続上限数変更・公開アプリケーション変更 / 更新) リモート接続操作(SKYDIV更新)
カタログ編集		
カタログ削除		
マスターイメージ管理	<ul style="list-style-type: none"> リモート接続して手動でマスターイメージを更新する 機能更新プログラムを適用してマスターイメージを更新する 	

運用管理	
利用割当ユニット管理	
ユーザー管理	<ul style="list-style-type: none"> 所属ユーザー / OU管理 組織外端末用インストーラー管理 組織外端末用ランチャー管理 タブレット端末利用管理 Webランチャー利用管理 対応OS表示
運用管理設定	<ul style="list-style-type: none"> ランチャー設定 インストール用通知設定 表示設定

利用設定	
セキュリティ設定	<ul style="list-style-type: none"> 部署別設定 カタログ別設定 利用割当ユニット別設定 組織外利用設定
<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - ユーザー認証) 	<ul style="list-style-type: none"> ランチャー利用時にシングルサインオンする ランチャーログイン時に前回ログインしたユーザーを初期選択する ランチャーログイン時にActive Directoryユーザーのパスワードの変更を許可する ランチャー起動後にマウス・キーボード操作が一定時間なかった場合、自動的にログアウトする Webランチャー上でマウス・キーボード操作が一定時間なかった場合、自動的にログアウトする タブレット端末の仮想端末 / アプリ起動時にSKYDIV Desktop Clientのユーザー認証を要求する
<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - ドライブ / デバイス) 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクドライブの利用を禁止する 「仮想端末 / アプリ」から「ディスクドライブ」へのデータのコピー / 移動を禁止する RemoteFX USBデバイスの利用を許可する 特定のデバイス種別をRemoteFX USBリダイレクトの対象から除外する USB (RemoteFX) で接続されたディスクドライブの利用を禁止する SKYSEA Client Viewによってシンクライアント端末(利用者PC)上で禁止されたRemoteFX USBデバイスをリモート接続先で利用する 「仮想端末 / アプリ」から「USB (RemoteFX) で接続されたディスクドライブ」へのデータのコピー / 移動を禁止する USB (RemoteFX) で接続されたディスクドライブ以外の利用を禁止する RemoteFX USBデバイスを自動リダイレクトする スマートカードデバイスの利用を禁止する COMポート(シリアルポート)の利用を禁止する LPTポート(パラレルポート)の利用を禁止する
<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - プリンター) 	<ul style="list-style-type: none"> シンクライアント端末(利用者PC)のプリンターの利用を禁止する 通常使うプリンターの設定をシンクライアント端末(利用者PC)から引き継がない プリンター利用時にリモート デスクトップ Easy Printを優先して実行する シンクライアント端末(利用者PC)の「通常使うプリンター」のみ利用する
<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - オーディオ / ビデオ) 	<ul style="list-style-type: none"> オーディオ / ビデオの音声をシンクライアント端末(利用者PC)で再生する オーディオ / ビデオ再生時の音質を制限する オーディオ録音デバイスの利用を許可する ビデオキャプチャーデバイスの利用を禁止する
<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - ブラウザ) 	<ul style="list-style-type: none"> シンクライアント端末(利用者PC)でのWeb閲覧時に公開アプリケーションのブラウザを自動起動する

利用設定		
セキュリティ設定	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - スマートカード認証 RD ゲートウェイ経由接続時の認証) 	<ul style="list-style-type: none"> スマートカードを利用する 「拡張キー使用法(EKU)」が含まれない証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する 楕円曲線暗号(ECC)証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する
	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - スマートカード認証 仮想端末 / アプリ利用時の認証) 	<ul style="list-style-type: none"> スマートカードを利用する スマートカードが取り外された場合の動作を指定する 「拡張キー使用法(EKU)」が含まれない証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する 楕円曲線暗号(ECC)証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する
	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(詳細設定 - その他) 	<ul style="list-style-type: none"> デスクトップ / アプリ利用時の認証でネットワークレベル認証を有効にする 「仮想端末 / アプリ」からのクリップボードの共有を禁止する 「シンクライアント端末(利用者PC)」からのクリップボードの共有を禁止する 仮想端末 / アプリで表示する時刻をシンクライアント端末(利用者PC)のタイムゾーンに合わせる RD ゲートウェイ経由接続時の認証方法を指定する 仮想端末 / アプリ画面上にウォーターマーク(透かし)を表示する
	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(リダイレクト設定) 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者PC上で認識しているディスクドライブ USB(RemoteFX)で接続されたディスクドライブ SKYSEA Client Viewによって利用者PC上で禁止されたRemoteFX USBデバイス USB(RemoteFX)で接続されたディスクドライブ以外(Webカメラなど) 「仮想端末 / アプリ」からのクリップボードの共有 「シンクライアント端末(利用者PC)」からのクリップボードの共有 プリンター ◆ オーディオデバイス ◆ ビデオキャプチャーデバイス スマートカードデバイス ◆ COMポート(シリアルポート) LPTポート(パラレルポート)
リモート接続設定	<ul style="list-style-type: none"> 部署別設定 ◆ カタログ別設定 ◆ 利用割当ユニット別設定 	
	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(接続) 	<ul style="list-style-type: none"> 同一ユーザーによる複数の仮想端末 / アプリへの同時リモート接続を許可する アプリケーション起動時の接続中画面に、詳細の表示画面(接続先のログオン画面)を表示する 仮想端末からの公開アプリケーション利用時に、リモート接続サーバー上で移動ユーザープロファイルが有効でもローカルプロファイルを利用する
	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(切断 / ログオフ) 	<ul style="list-style-type: none"> マウス・キーボード操作が一定時間なかった場合、自動的に切断する 接続してから一定時間経過すると自動的に切断する 自動的に切断された場合、同時にログオフする 仮想端末 / アプリを切断後、一定時間経過すると自動的にログオフする アプリケーションを終了後、一定時間経過すると自動的にログオフする
	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(パフォーマンス) 	<ul style="list-style-type: none"> 表示可能なモニター数を制限する 表示可能なモニターの解像度を制限する 色の解像度(深度)を制限する デスクトップの背景を表示しない フォントスムージングを禁止する デスクトップ コンポジション(Windows Aero)を許可する 画面上の視覚効果(アニメーションなど)を減らす ドラッグ中にウィンドウの内容を表示しない

利用設定		
リモート接続設定	<ul style="list-style-type: none"> 設定項目(その他) 	<ul style="list-style-type: none"> スタートメニューに[Windows セキュリティ]項目を表示しない ルート証明書の自動更新によって、リモート接続の開始処理に時間がかかる問題を解消する 仮想端末 / アプリ上でキーボードレイアウトを日本語(JIS)キーボードとして扱う スタートメニューが表示できない問題を解消する Internet Explorerのインターネット一時ファイルを削除する ユーザープロファイルを保存する

その他		
ユーザー問い合わせ対応		
管理コンソール設定		
ツール	<ul style="list-style-type: none"> 配付用インストーラー作成 ◆ 通信セキュリティ設定 ◆ 通信設定 ◆ バックアップ / リストア イベントログアーカイブ ◆ ランチャー専用端末設定 Active Directoryユーザー情報出力 / ユーザー情報取り込み 	
ランチャー	<ul style="list-style-type: none"> SKYDIV Desktop Clientランチャー ◆ 組織外端末専用ランチャー SKYDIV Desktop Client Webランチャー ◆ タブレット端末利用(SKYDIV Web Portal) 	
SKYSEA Client View 連携	<ul style="list-style-type: none"> SKYSEA Client View自動インストール ◆ SKYSEA Client View部署・端末利用者情報反映 RemoteFX USBデバイスリダイレクト 	
ファイル無害化連携(オプション)	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティ設定 	<ul style="list-style-type: none"> 「仮想端末 / アプリ」上から「シンクライアント端末(利用者PC)」上にファイルを転送する際にファイルを無害化する
	<ul style="list-style-type: none"> ツール 	<ul style="list-style-type: none"> ファイル無害化設定
SKYDIV Desktop Client Remote Access Services(オプション)	<ul style="list-style-type: none"> 専用サイト 	<ul style="list-style-type: none"> PC管理 ◆ ユーザー管理 ◆ 設定 ◆ インストーラーのダウンロード