

機能一覧

システム管理			
システム構成	<ul style="list-style-type: none">RDライセンス設定仮想端末スケジュール設定仮想GPU設定	<ul style="list-style-type: none">仮想端末ネットワーク設定仮想端末バックアップ設定データベース切替	<ul style="list-style-type: none">拡張通信接続制御サーバー設定環境設定LinuxRDSデバッグログ削除
パフォーマンス確認	<ul style="list-style-type: none">CSVファイル(エクスポート)	<ul style="list-style-type: none">パフォーマンス監視設定	
ログ閲覧	<ul style="list-style-type: none">システム稼働ログ閲覧イベントログ閲覧	<ul style="list-style-type: none">CSVファイル(エクスポート)アラート設定(イベントログ)	
サーバーメンテナンス	<ul style="list-style-type: none">通常モードに切替リモート接続新規受付モードに切替	<ul style="list-style-type: none">メンテナンスモードに切替利用状況確認	<ul style="list-style-type: none">スケジュール設定
SQL Server 冗長化管理	<ul style="list-style-type: none">冗長化(クラスター)構成の作成補助サーバー変更	<ul style="list-style-type: none">今すぐ切替(スイッチオーバー)自動切替設定(フェールオーバー)	<ul style="list-style-type: none">同期設定(レプリケーション)冗長化(クラスター)構成の解除
クラスター構成 仮想端末管理	<ul style="list-style-type: none">クラスターに登録別のホストに移動(ライブマイグレーション)別のホストに移動(クイックマイグレーション)	<ul style="list-style-type: none">クラスターから削除クラスター設定	<ul style="list-style-type: none">仮想端末制御ホスト設定機能概要表示
システム管理設定	<ul style="list-style-type: none">管理者設定アラート制限自動解除設定	<ul style="list-style-type: none">通知設定ログ設定	<ul style="list-style-type: none">仮想端末設定SKYDIVアップデート設定
Microsoft Azure管理	<ul style="list-style-type: none">サブスクリプション管理リソースグループ管理イメージ管理	<ul style="list-style-type: none">ベースイメージ(AVD用)管理ストレージアカウント確認仮想端末サイズ / 台数確認	<ul style="list-style-type: none">アラート設定機能概要表示

カタログ管理			
カタログ作成	<ul style="list-style-type: none">仮想端末 (VDI) カタログ (共有端末 / 専用端末)	<ul style="list-style-type: none">仮想端末操作(追加)仮想端末操作(再作成 / 更新)仮想端末操作(設定変更)	<ul style="list-style-type: none">仮想端末操作(使用ユーザー一括変更)
	<ul style="list-style-type: none">仮想端末 (Azure VDI) カタログ (共有端末 / 専用端末)	<ul style="list-style-type: none">仮想端末操作(追加)仮想端末操作(再作成 / 更新)	<ul style="list-style-type: none">仮想端末操作(設定変更)
	<ul style="list-style-type: none">リモート接続サーバー (RDS) カタログ (デスクトップ公開 / アプリケーション公開)	<ul style="list-style-type: none">リモート接続操作(接続上限数変更)リモート接続操作(公開デスクトップ / アプリケーション変更)	
	<ul style="list-style-type: none">リモート接続サーバー (複製RDS) カタログ (デスクトップ公開 / アプリケーション公開)	<ul style="list-style-type: none">仮想端末操作(追加)仮想端末操作(再作成 / 更新)仮想端末操作(設定変更)	<ul style="list-style-type: none">リモート接続操作(接続上限数変更・公開デスクトップ / アプリケーション変更)
	<ul style="list-style-type: none">リモート接続サーバー (AVD) カタログ (デスクトップ公開 / アプリケーション公開)	<ul style="list-style-type: none">仮想端末操作(追加)仮想端末操作(再作成 / 更新)仮想端末操作(設定変更)	<ul style="list-style-type: none">リモート接続操作(接続上限数変更・公開デスクトップ / アプリケーション変更)
	<ul style="list-style-type: none">リモート接続サーバー (Linux) カタログ (アプリケーション公開)	<ul style="list-style-type: none">リモート接続操作(接続上限数変更・公開アプリケーション変更 / 更新)	<ul style="list-style-type: none">リモート接続操作(SKYDIV更新)
カタログ編集			
カタログ削除			
マスターイメージ管理	<ul style="list-style-type: none">リモート接続して手動でマスターイメージを更新する機能更新プログラムを適用してマスターイメージを更新する		
IPアドレスプール管理	<ul style="list-style-type: none">IPアドレスプール登録	<ul style="list-style-type: none">IPアドレス割り当て状況	

運用管理			
利用割当ユニット管理			
ユーザー管理	<ul style="list-style-type: none">所属ユーザー / OU管理組織外端末用インストーラー管理	<ul style="list-style-type: none">組織外端末用ランチャー管理タブレット端末利用管理	<ul style="list-style-type: none">Webランチャー利用管理対応OS表示
運用管理設定	<ul style="list-style-type: none">ランチャー設定	<ul style="list-style-type: none">インストール用通知設定	<ul style="list-style-type: none">表示設定

利用設定				
セキュリティ設定	<ul style="list-style-type: none">部署別設定	<ul style="list-style-type: none">カタログ別設定	<ul style="list-style-type: none">利用割当ユニット別設定	<ul style="list-style-type: none">組織外利用設定
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - ユーザー認証)	<ul style="list-style-type: none">ランチャー利用時にシングルサインオンするランチャーログイン時に前回ログインしたユーザーを初期選択するランチャーログイン時にActive Directoryユーザーのパスワードの変更を許可するランチャー起動後にマウス・キーボード操作が一定時間なかった場合、自動的にログアウトするWebランチャー上でマウス・キーボード操作が一定時間なかった場合、自動的にログアウトするタブレット端末の仮想端末 / アプリ起動時にSKYDIV Desktop Clientのユーザー認証を要求する		
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - ドライブ / デバイス)	<ul style="list-style-type: none">ディスクドライブの利用を禁止する「仮想端末 / アプリ」から「ディスクドライブ」へのデータのコピー / 移動を禁止するRemoteFX USBデバイスの利用を許可する特定のデバイス種別をRemoteFX USBリダイレクトの対象から除外するUSB (RemoteFX) で接続されたディスクドライブの利用を禁止するSKYSEAによってシンククライアント端末(利用者PC)上で禁止されたRemoteFX USBデバイスをリモート接続先で利用する「仮想端末 / アプリ」から「USB (RemoteFX) で接続されたディスクドライブ」へのデータのコピー / 移動を禁止するUSB (RemoteFX) で接続されたディスクドライブ以外の利用を禁止するRemoteFX USBデバイスを自動リダイレクトするスマートカードデバイスの利用を禁止するCOMポート(シリアルポート)の利用を禁止するLPTポート(パラレルポート)の利用を禁止する		
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - プリンター)	<ul style="list-style-type: none">シンククライアント端末(利用者PC)のプリンターの利用を禁止するリモート接続先にインストールされているプリンターの利用を禁止する通常使うプリンターの設定をシンククライアント端末(利用者PC)から引き継がないプリンター利用時にリモート デスクトップ Easy Printを優先して実行するシンククライアント端末(利用者PC)の「通常使うプリンター」のみ利用する		
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - オーディオ / ビデオ)	<ul style="list-style-type: none">オーディオ / ビデオの音声をシンククライアント端末(利用者PC)で再生するオーディオ / ビデオ再生時の音質を制限するオーディオ録音デバイスの利用を許可するビデオキャプチャーデバイスの利用を禁止する		
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - ブラウザ)	<ul style="list-style-type: none">シンククライアント端末(利用者PC)でのWeb閲覧時に公開アプリケーションのブラウザを自動起動する		
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - スマートカード認証 RD ゲートウェイ経由 接続時の認証)	<ul style="list-style-type: none">スマートカードを利用する「拡張キー使用法(EKU)」が含まれない証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する楕円曲線暗号(ECC)証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する		
	<ul style="list-style-type: none">設定項目(詳細設定 - スマートカード認証 仮想端末 / アプリ利用時の認証)	<ul style="list-style-type: none">スマートカードを利用するスマートカードが取り外された場合の動作を指定する「拡張キー使用法(EKU)」が含まれない証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する楕円曲線暗号(ECC)証明書が書き込まれたスマートカードの利用を許可する		

利用設定			
セキュリティ設定	● 設定項目(詳細設定 - その他)	◆ デスクトップ / アプリ利用時の認証でネットワークレベル認証を有効にする ◆ 「仮想端末 / アプリ」からのクリップボードの共有を禁止する ◆ 「シンククライアント端末(利用者PC)」からのクリップボードの共有を禁止する ◆ 「アプリ」からのファイルのコピーを許可する ◆ 「シンククライアント端末(利用者PC)」からのファイルのコピーを許可する ◆ 仮想端末 / アプリで表示する時刻をシンククライアント端末(利用者PC)のタイムゾーンに合わせる ◆ RD ゲートウェイ経由接続時の認証方法を指定する ◆ 仮想端末 / アプリ画面上にウォーターマーク(透かし)を表示する ◆ コンテナにルート証明書 / 中間証明書を配布する ◆ リモート接続開始時に共有フォルダを自動的にマウントする(利用可能な状態にする)	
	● 設定項目(リダイレクト設定)	◆ 利用者PC上で認識しているディスクドライブ ◆ USB(RemoteFX)で接続されたディスクドライブ ◆ SKYSEAによって利用者PC上で禁止されたRemoteFX USBデバイス ◆ USB(RemoteFX)で接続されたディスクドライブ以外(Webカメラなど) ◆ 「仮想端末 / アプリ」からのクリップボードの共有 ◆ 「シンククライアント端末(利用者PC)」からのクリップボードの共有 ◆ プリンター ◆ オーディオデバイス ◆ ビデオキャプチャーデバイス ◆ スマートカードデバイス ◆ COMポート(シリアルポート) ◆ LPTポート(パラレルポート)	
リモート接続設定	● 部署別設定	● カタログ別設定	● 利用割当ユニット別設定
	● 設定項目(接続)	◆ 同一ユーザーによる複数の仮想端末 / アプリへの同時リモート接続を許可する ◆ リモート接続先にIPアドレスで接続する ◆ アプリケーション起動時の接続中画面に、詳細の表示画面(接続先のログオン画面)を表示する ◆ 仮想端末からの公開アプリケーション利用時に、リモート接続サーバー上で移動ユーザープロファイルが有効でもローカルプロファイルを利用する	
	● 設定項目(切断 / ログオフ)	◆ マウス・キーボード操作が一定時間なかった場合、自動的に切断する ◆ 接続してから一定時間経過すると自動的に切断する ◆ 自動的に切断された場合、同時にログオフする ◆ 仮想端末 / アプリを切断後、一定時間経過すると自動的にログオフする ◆ アプリケーションを終了後、一定時間経過すると自動的にログオフする	
	● 設定項目(パフォーマンス)	◆ 表示可能なモニター数を制限する ◆ 表示可能なモニターの解像度を制限する ◆ 色の解像度(深度)を制限する ◆ デスクトップの背景を表示しない ◆ フォントスムージングを禁止する ◆ デスクトップ コンポジション(Windows Aero)を許可する ◆ 画面上の視覚効果(アニメーションなど)を減らす ◆ ドラッグ中にウィンドウの内容を表示しない	
	● 設定項目(その他)	◆ スタートメニューに[Windows セキュリティ]項目を表示しない ◆ リモート接続先のブラウザのブックマークを設定する ◆ ルート証明書の自動更新によって、リモート接続の開始処理に時間がかかる問題を解消する ◆ 仮想端末 / アプリ上でキーボードレイアウトを日本語(JIS)キーボードとして扱う ◆ スタートメニューが表示できない問題を解消する ◆ Internet Explorerのインターネット一時ファイルを削除する ◆ ショートカットキーを仮想端末上で利用できるよう別のキーに割り当てる ◆ ユーザープロファイルを保存する ◆ リモート接続中の画面の解像度を調整して画面を拡大表示する ◆ 公開アプリケーション(ブラウザ)で閲覧しているWebサイトのタイトルをリモート接続ウィンドウに反映する ◆ 公開アプリケーション(ブラウザ)で複数のウィンドウを開く操作をした場合、警告メッセージを表示する ◆ リモート接続ウィンドウを全画面表示した場合、接続バーを表示する	

その他			
ユーザー問い合わせ対応			
管理コンソール設定			
ツール	● 配付用インストーラー作成 ● 通信セキュリティ設定 ● 通信設定	◆ バックアップ / リストア ◆ イベントログアーカイブ ◆ ランチャー専用端末設定	◆ Active Directoryユーザー情報出力 / ユーザー情報取り込み
ランチャー	● SKYDIV Desktop Client ランチャー ● 組織外端末専用ランチャー	◆ SKYDIV Desktop Client Webランチャー	◆ タブレット端末利用(SKYDIV Web Portal)
SKYSEA Client View連携	● SKYSEA Client View自動インストール	◆ SKYSEA Client View部署・端末利用者情報反映	◆ RemoteFX USBデバイスリダイレクト
ファイル無害化連携(オプション)	● セキュリティ設定	◆ 「仮想端末 / アプリ」上から「シンククライアント端末(利用者PC)」上にファイルを転送する際にファイルを無害化する ◆ 「シンククライアント端末(利用者PC)」上でファイルの無害化を許可する ◆ 「シンククライアント端末(利用者PC)」上から「仮想端末 / アプリ」上へ無害化したファイルの転送を許可する	
	● ツール	◆ ファイル無害化設定	
SKYDIV Desktop Client Remote Access Services (オプション)	● 専用サイト	◆ PC管理 ◆ ユーザー管理 ◆ 設定	◆ 接続状況 ◆ インストーラーのダウンロード